

Ксантогенат Натрия Изобутиловый



Провинция Шаньдун
Китай

Телефон: +852-54892941

Изобутилксантогенат натрия (SIBX) выпускается в виде бледно-желтых гранул или порошкообразной формы в чистом виде. Он также доступен в виде раствора. В твердой форме ксантогенат натрия изобутиловый поглощает влагу из воздуха и поэтому известен как гигроскопичное вещество. SIBX испускает запах сероуглерода, который чем-то похож на запах гниющей капусты. В некоторых случаях SIBX может иметь очень слабый неприятный или сернистый запах. Изобутилксантогенат натрия легко растворяется в воде и может образовывать нерастворимые соединения с ионами различных металлов. Широко известно применение изобутилового ксантогената натрия (SIBX) в качестве флотореагента-собирателя. Это надежный флотационный реагент для различных сульфидных руд цветных металлов. В первую очередь применяется для флотации сульфидных медных, свинцовых, цинковых руд, а также сульфидных руд других драгоценных металлов. Химическое применение и преимущества: Изобутилксантогенат натрия (SIBX) используется в качестве коллектора (собирателя). Это надежный флотореагент для различных сульфидных руд цветных металлов. Применяется для флотации сульфидных медных, свинцовых, цинковых руд, а также сульфидных руд

других драгоценных металлов. Эффективность изобутилового ксантогената натрия (SIBX) как флотореагента в значительной степени проявляется при флотации медных руд и пиритов. Первичная структура SIBX как ксантогената является очевидной причиной его эффективности в качестве собирателя в процессе флотации сульфидных руд. Ещё одно применение изобутилксантогената натрия (SIBX) для отверждения и вулканизации каучука. SIBX служит многообещающим антиоксидантом для каучука. Кроме того, SIBX также находит применение в качестве обогатителя для конкретных масел. Такие свойства, как запах и содержание серы SIBX, также делают его идеальным выбором для гербицидов, фунгицидов и пестицидов. Кроме того, изобутилксантогенат натрия используется в процессе пенной флотации грунтов, загрязненных ртутью, а также в качестве добавки к смазочным материалам под высоким давлением.

Цена: 200000

Цена За: тонна

[Посетить Сайт](#)

[Email-сервис](#)

